

Anlaufscheiben aus Bändern

Anlaufscheiben können aus Wieland-Bändern hergestellt werden. Insbesondere gestanzte Scheiben aus Bandmaterial sind bei großer Stückzahl sehr wirtschaftlich.

Abmessungsbereich:

- Mit glatter Lauffläche bis 155 mm Durchmesser
- Mit Schmieraschen bis 110 mm Durchmesser
- In Standarddicken von: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 und 3,0 mm
- Andere Abmessungen auf Anfrage

Weitere Ausführungsformen:

- Mit Nuten
- Mit Sicherungsnasen
- Als Segment
- Gewölbt



Anlaufscheiben aus Bändern

Anlaufscheiben aus Rohren

Anlaufscheiben können auch aus Wieland-Rohren und -Stangen hergestellt werden. Es besteht die Möglichkeit nahezu alle Wieland-Werkstoffe für Anlaufscheiben zu verwenden.

Ausführungsformen:

- Mit beidseitig glatter Oberfläche
- Mit ein- oder beidseitigen Nuten
- Mit Fixierlöchern
- Durchmesser in Abhängigkeit des jeweils herstellbaren Rohr- und Stangendurchmessers



Anlaufscheiben aus Rohren