

Messing Vierkant-Stangen Z33

aktualisiert: Februar 2019

Material **Wieland Z33 / CuZn39Pb3**

Norm **EN-Nr. CW614N / 12164**

Länge [mm] **bis 22 mm = 3000 ± 30**

22 - 30 mm = 3000 ± 50

ab 30 mm = 3000 ± 100

Verfügbarkeit

- **Lager Wieland Metalix AG**
CH-4512 Bellach
- **Lager Wieland-Werke**
DE-89269 Vöhringen

Nenn ø [mm]	Leistungsmerkmale			Rm [MPa]	Gewicht (kg/m)	Verfüg- barkeit							
	ISO-Toleranz [mm]	Enden	Wirbelstrom- prüfung										
2	h11	+0 / -0.080	angespitzt nach EN 12164	auf Anfrage	≥ 500	●							
3						●							
4						●							
5						●							
5.5						●							
6						●							
6.5						●							
7		+0 / -0.090				auf Anfrage	auf Anfrage	≥ 500	●				
8									●				
9									●				
10									●				
11									●				
12									●				
13									●				
14		+0 / -0.110							auf Anfrage	auf Anfrage	≥ 430	●	
15												●	
16												●	
18												●	
20	●												
22	●												
25	●												
30	+0 / -0.130	auf Anfrage	auf Anfrage	≥ 430	●								
40					●								
50					●								
60					●								
40	+0 / -0.160				gesägt	auf Anfrage	M	●					
50								●					
50	+0 / -0.190				gesägt			auf Anfrage				M	●
60													●

Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage

Dieses Datenblatt möchte nur informieren und unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen vom Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für seine inhaltliche Richtigkeit keine Haftung. Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert.