

Messing Rundstangen Z12

halbhart

aktualisiert: Februar 2019

Material **Wieland Z12 / CuZn35Pb2**
 Norm **EN-Nr. CW601N**
 Länge [mm] **3000 ± 30**

Verfügbarkeit ● **Lager Wieland Metalix AG**
 CH-4512 Bellach
 ○ **Lager Wieland-Werke**
 DE-89269 Vöhringen

Nenn ø [mm]	Leistungsmerkmale			Rm [MPa]	Gewicht (kg/m)	Verfüg- barkeit
	ISO-Toleranz [mm]	Enden	Wirbelstrom- prüfung			
1.6	h9	+0 / -0.025	angefast / angespitzt	auf Anfrage	≥ 370	●
1.7						●
2						●
2.1						●
2.2						●
2.5						●
2.6						●
3						●
3.2						●
3.5						●
4						●
4.5						●
5		●				
5.5		●				
6		●				
6.5		●				
7		●				
8		+0 / -0.036				angefast / angespitzt
9	●					
10	●					
12	●					
13	●					
15	●					
	+0 / -0.043	angefast / angespitzt	auf Anfrage	> 340	●	
					●	

Dieses Datenblatt möchte nur informieren und unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen vom Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für seine inhaltliche Richtigkeit keine Haftung. Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert.